

## com.tom GRAPHIC ETH-03S Start-up Guide



The com.tom GRAPHIC ETH-03S is a required adapter for the operation of a device, the device family com.tom GRAPHIC at the GPJ-Port com.tom\_xxxxxS a device that provides the power supply for the com.tom GRAPHIC.

**The com.tom GRAPHIC ETH-03S should be operated only at GPJ port of a com.tom\_xxxxxS device.**

**Device may only be put into service and operated by qualified personnel.**

### Mounting

Insert the adaptor into com.tom GRAPHIC.



Lock the adaptor on com.tom GRAPHIC with the screw of GRAPHIC ETH-03S

### Connection

com.tom GRAPHIC : Direct connector with  
Shield connection  
FASTON 0,25" (Functional earth)

Remote:  
Ethernet-Interface  
with Power supply RJ-45 plug

### General Data

Size Direct connector (W x L x H)	32 x 55 x 26 mm
Cable length	3 m
Compliance	CE, RoHS

### Scope of supply

1 Piece	com.tom GRAPHIC ETH-03S
1 Piece	Start-up guide

## com.tom GRAPHIC ETH-03S

### Inbetriebnahmeanleitung



Das com.tom GRAPHIC ETH-03S ist ein erforderlicher Adapter für den Betrieb eines Gerätes der Gerätefamilie com.tom GRAPHIC an dem GPJ-Port eines com.tom\_xxxxxS-Gerätes, das die Stromversorgung für das com.tom GRAPHIC bereitstellt.

**Das com.tom GRAPHIC ETH-03S darf ausschließlich am GPJ-Port eines com.tom\_xxxxxS-Gerätes betrieben werden.**

**Montage und Inbetriebnahme darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen.**

### Montage

Einsetzen des Adapters in das com.tom GRAPHIC.



Mit der Schraube des GRAPHIC ETH-03S im com.tom GRAPHIC sichern.

### Anschluss

com.tom GRAPHIC : Direktsteckverbinder mit Schirmanschluss Flachstecker 6,3 mm (Funktionserde)

### Gegenstelle:

Ethernet-Interface mit Spannungsversorgung RJ-45 Stecker

### Allgemeine Daten

Maße Direkt Steckverbinder (B x L x H)	32 x 55 x 26 mm
Kabel	3 m
Prüfzeichen	CE, RoHS

### Lieferumfang

1 Stück	com.tom GRAPHIC ETH-03S
1 Stück	Inbetriebnahmeanleitung